



NATURAL OLEJ WYKOŃCZENIOWY FINISH

■ **Zakres zastosowania**

Do prac wykończeniowych na mocno zużytych powierzchniach drewnianych, jak podłogi, blaty kuchenne, robocze i stołowe oraz do chłonnych powierzchni kamiennych, klinkierowych oraz do korka.

UWAGA: Do czasu zakończenia prac należy koniecznie wyłączyć ogrzewanie podłogowe!

■ **Składniki**

Czyste olej roślinne, wartościowe naturalne żywice balsamiczne, oleje, bezołowiowe sykatywy. Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

■ **Sposób postępowania**

WAŻNE: Dobrze wymieszać!

Gruntowanie: Na powierzchnie mebli nałożyć twardy olej meblowy NATURAL, na podłogi – olej parkietowy, na powierzchnie kamienne lub klinkierowe – olej do powierzchni kamiennych lub klinkierowych NATURAL. Preparatów używać zgodnie z instrukcjami stosowania.

W przypadku szczególnie chłonnych gatunków drewna (np. buku) możliwe jest jednokrotne gruntowanie rozcieńczonym olejem Finish (ok. 20-30% z rozpuszczalnikiem olejów naturalnych NATURAL).

Jeżeli po gruntowaniu powierzchnia sprawia wrażenie chropowatej, należy użyć brązowego padu lub wykonać szlifowanie pośrednie.

Meble: brązowy pad lub ziarnistość 240 do 280

Podłogi: brązowy pad lub kratka szlifująca 150-180

Dokładnie usunąć pył szlifierski.

■ **Nakładanie (na meble)**

Nakładać można przez smarowanie, natryskiwanie lub polerowanie zwojem tkaniny. Jeżeli olej Finish jest nakładany metodą natryskową, nie jest konieczne rozprowadzanie.

W przypadku smarowania nadmiar oleju należy najpóźniej po 30 minutach dobrze i bez pozostawiania smug rozprowadzić używając białego padu polerującego .

■ **Nakładanie (np. na podłogi)**

Rolka: Olej Finish nakładać cienko i równomiernie za pomocą specjalnego walca piankowego.

Szpachla: Olej Finish rozprowadzić szpachlą. Po upływie 10-15 minut użyć polerki jednotarczowej lub termopadu Columbus z białym padem, aby olej wniknął w powierzchnię. W przypadku małych powierzchni można użyć padu ręcznego na trzonku. W obrębie krawędzi wytrzeć szmatką.

Powierzchnię pozostawić do suszenia na 10 do 12 godzin w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

W pierwszych tygodniach po zastosowaniu preparatu zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia (w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy związane z wchłanianiem zapachu) i czyścić powierzchnię tylko na sucho.

Nakładanie przemysłowe: odbywa się z reguły przez dwukrotne nałożenie walcem, po którym następuje rozproszanie przez szczotki urządzenia rozpraszającego. Podczas suszenia nie dopuszczać do kontaktu z pyłem/kurzem.

■ **Pielęgnacja**

Przed czyszczeniem na mokro podłogę należy odkurzyć lub zamieść. Do bieżącego czyszczenia i pielęgnacji używać specjalnego środka czyszczącego Natural. Powierzchnia jest wtedy jednocześnie oczyszczana i pielęgnowana. 1-2 razy do roku (w przypadku bardzo wymagających powierzchni 3-4 razy do roku) powierzchnię należy odświeżyć przez nałożenie bardzo cienkiej warstwy pielęgnacyjnego oleju woskowego Natural lub oleju wykończeniowego Finish Natural. Krople oleju nanosić na podłogę i wcierać miękką ścierką, a w przypadku dużych powierzchni talerzową polerką (beżowym padem). Przez 1-2 dni delikatnie obchodzić się z powierzchnią i unikać używania wody do czyszczenia.

■ **Dane techniczne**

Czasy wysychania przy 20 °C

Pyłosuchość:	po 6 – 8 godzinach
Możliwość szlifowania:	po 18 godzinach
Ciężar właściwy:	0,93 g/ml
Lepkość:	36 sek. (DIN 4 mm)
Temperatura zapłonu:	powyżej 65°C
Rozcieńczanie:	rozpuszczalnik olejów naturalnych NATURAL

■ **Zużycie**

Do gruntowania:	ok. 15 m ² / 1 l
Do wykańczania mebli:	ok. 40 – 50 m ² / 1 l
Gotowe olejowane podłogi:	20 – 30 m ² / 1 l
Pielęgnacja wtórna:	ok. 100 – 200 m ² / 1 l
Nakładanie walcem:	10-20 g/ m ² na jedno nanoszenie
Odświeżanie powierzchni:	ok. 60 – 80 m ² / 1 l

UWAGA! Szmatki nasączone olejem Finish Natural należy koniecznie przechowywać w zamkniętych pojemnikach (puszkach). Większe płyty rozwieszać rozłożone lub wyprać w roślinnym mydle olejowym. Istnieje niebezpieczeństwo samozapalenia ze względu na zawartość olejów roślinnych, które pobierając tlen wysychają i oddają przy tym ciepło.

Produkt zawiera kobalt. Podczas wstępnego i pośredniego szlifowania zalecamy używanie maski przeciwpyłowej.

■ **Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ **Postępowanie z resztkami**

Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów o charakterze specjalnym i mogą być odprowadzone na złom, względnie wyrzucone ze zwykłymi odpadami.

■ **Regulacje prawne**

W razie potrzeby należy zażądać wydania karty charakterystyki substancji chemicznej.

Szwajcaria: BAG T Nr 73260.

Brak klasy szkodliwości.

■ **Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN**

Produkty NATURAL NATURFARBEN są wytwarzane zgodnie z kompleksowym ujęciem problematyki kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego,

a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają w nim całkowitemu rozpadowi. Wszystkie składniki są kontrolowane zgodnie z zasadami biologii budowlanej i przy wykorzystaniu łagodnej, bezodpadowej technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.

Wszystkie dane są wynikiem naszych długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Mimo to zalecamy przeprowadzenie własnych prób przed każdym użyciem. Niniejszy arkusz jest jedynie materiałem informacyjnym i doradczym. Nie jest on podstawą do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Natural Naturfarben są produktami firmy Scherzenlehner Harze GesmbH und CoKG, A-4060 Leonding/Linz, tel.; +43 (0)70/674957, fax: 674957-9; e-mail: office@natural.at

Odpisy, kopie i publikacje niniejszych arkuszy oraz ich fragmentów są dozwolone tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.