



NATURAL PIELĘGNACYJNY OLEJ WOSKOWY

■ **Zakres zastosowania**

Środek pielęgnujący do odświeżania i konserwacji olejowanych lub olejowanych i woskowanych powierzchni drewnianych oraz powierzchni korkowych, kotonowych, kamiennych i łupkowych.

■ **Właściwości**

Preparat antystatyczny, z jedwabistym połyskiem, dający się szybko polerować, o dużej sile czyszczącej

■ **Składniki**

Czyste olej roślinne, wartościowe żywice balsamiczne, oleje, naturalne woski, bezolowiowe sykatywy.

Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

■ **Przygotowanie**

Czyszczenie podłoża specjalnym środkiem czyszczącym. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń tłuszczowych.

■ **Sposób postępowania**

Krople oleju nanosić na powierzchnię. Następnie wypolerować miękką bawełnianą szmatką. Na podłodze woskowy olej pielęgnacyjny może być wpolerowany przy użyciu maszyny jednotarczowej i białego padu.

■ **Czas wysychania**

Ok. 12 godzin. Po upływie 4 godzin po podłodze można ostrożnie chodzić.

W pomieszczeniu należy zapewnić dobrą wentylację! W pierwszym tygodniu po nałożeniu preparatu należy zadbać o dobre wietrzenie pomieszczenia (w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy związane z wchłanianiem zapachu) i czyścić powierzchnię tylko na sucho. W żadnym wypadku nie używać do czyszczenia podłogi ścierek z mikrovlakna.

WAŻNE: Po wypolerowaniu powierzchnia musi sprawiać wrażenie suchej. Miejsca, w których olej położono w nadmiarze mogą pozostać lepkie i połyskujące.

Gatunki drewna zawierające kwas garbnikowy (dąb itd.) oraz ciemne podłogi należy po ok. 14 dniach zmyć na ciepło jedynie lekko je zwilżając. Do mycia użyć specjalnego środka czyszczącego – ługu mydlarskiego. W ten sposób zostaną usunięte rozpuszczalne w wodzie pigmenty, które mogły wytrącić się z drewna. Można następnie nanieść na powierzchnię ciekłą warstwę oleju pielęgnacyjnego i wypolerować.

■ **Zużycie**

10 g/m² na jedno nałożenie

■ **Dalsza pielęgnacja**

Specjalny środek czyszczący NATURAL do olejowanych i woskowanych powierzchni
Twardy wosk nabłyszczający NATURAL

■ **Dane techniczne**

Temperatura zapłonu powyżej 65°C

Opakowanie: w zestawie pielęgnującym

0,1 l / 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l

UWAGA! Szmalki i pyły szlifierskie nasączone olejem należy koniecznie przechowywać w zamkniętych pojemnikach (blaszanych puszkach), większe płyty rozwięszać rozłożone lub wyprać w roślinnym mydle olejowym. Istnieje możliwość samozapalenia ze względu na obecność schnących olejów roślinnych!

Produkt zawiera kobalt. Podczas wstępnego i pośredniego szlifowania zalecamy używanie maski przeciwpyłowej.

■ **Przechowywanie**

Produkt przechowywać dobrze zamknięty i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ **Postępowanie z resztkami**

Resztki farby i rozpuszczalników, także tych pochodzenia naturalnego, nie powinny dostać się do ścieków ani gleby! Całkowicie opróżnione puszki lub zaschnięte resztki farby nie stanowią odpadów o charakterze specjalnym i mogą być odprowadzone na złom, względnie wyrzucone ze zwykłymi odpadami.

■ **Regulacje prawne**

W razie potrzeby należy zażądać wydania karty charakterystyki substancji chemicznej.

■ **Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN**

Produkty NATURAL NATURFARBEN są wytwarzane zgodnie z kompleksowym ujęciem problematyki kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego,

a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają w nim całkowitemu rozpadowi. Wszystkie składniki są kontrolowane zgodnie z zasadami biologii budowlanej i przy wykorzystaniu łagodnej, bezodpadowej technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.

Wszystkie dane są wynikiem naszych długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Mimo to zalecamy przeprowadzenie własnych prób przed każdym użyciem. Niniejszy arkusz jest jedynie materiałem informacyjnym i doradczym. Nie jest on podstawą do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Natural Naturfarben są produktami firmy Scherzenlehner Harze GesmbH und CoKG, A-4060 Leonding/Linz, tel.; +43 (0)70/674957, fax: 674957-9; e-mail: office@natural.at

Odpisy, kopie i publikacje niniejszych arkuszy oraz ich fragmentów są dozwolone tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.